

Martillo perforador SDS Plus (TE-C) compacto de tres modos para tareas de



APLICACIONES

- Taladro con percusión en hormigón, mampostería y piedra natural
- Taladro con percusión de precisión para hormigón y mampostería, así como en materiales sensibles como baldosas y piedra
- Taladros ocasionales en madera, acero y plástico con un adaptador de mandril opcional especial
- Atornillado con un adaptador de puntas opcional
- Función de retroceso que ayuda a desatascar la broca cuando se queda atascada

VENTAJAS

- Martillo perforador SDS Plus (TE-C) de tres modos para tareas de perforación con percusión, perforación sin percusión y perforación con percusión de precisión
- Motor robusto y de alto rendimiento para máxima fiabilidad
- Mandril TE-C Click de cambio rápido e interruptor de selección fácil de utilizar para máxima comodidad en el trabajo
- Interruptor electrónico para una mayor precisión de taladro
- La empuñadura lateral de 360° se ajusta fácilmente según la preferencia de uso en los espacios pequeños
- Botón de bloqueo para uso continuo sin cansancio

Información técnica

Peso según procedimiento EPTA 01/2003	2.7 kg
Modo de trabajo	Perforación con percusión, Solo Perforación, Perforación con percusión fina
Rango de taladro con percusión óptimo	4 - 12 mm
Rango de diámetro de taladro con percusión	4 - 22 mm
Energía de impacto	1.8 J
RPM de taladrado con percusión	1200 rpm
Frecuencia de impacto plena	4600 impactos/minuto
Funcionalidad	Reducción de potencia, Modo inverso, Tope de profundidad
Valor de vibración triaxial para perforación con percusión en concreto (ah, HD)¹⁾	13.5 m/s ²
Emisión de nivel de presión sonora emitida con ponderación A²⁾	91 dB (A)
Potencia de entrada nominal	650 W

¹⁾ según EN 60745-2-6

²⁾ según EN 60745



Referencia de Pedido	Contenido del paquete	Número de ítem
TE 2-S 230V maletín	1x Martillo perforador TE 2-S 230V CH	228103