

Broca corona de alta calidad (de 52-500 mm) para hormigones muy abrasivos y



APLICACIONES

- Perforación en húmedo con columna en hormigón muy abrasivo.

VENTAJAS

- Tecnología Equidist de Hilti (para diámetros de 35 mm y superiores): segmentos de diamante posicionados con precisión para ofrecer el máximo rendimiento de perforación
- Elevada velocidad de perforación constante durante toda la vida útil de la broca corona.
- Diseñada para las condiciones más exigentes, esta broca corona ofrece excelentes resultados en hormigón con elevado contenido de corrugado.
- Broca corona de diamante sin sistema de módulo X-Change de Hilti.
- Extremo de inserción estándar del sector BS de 1-1/4"- FIX



Información técnica

Materiales base	Hormigón (muy abrasivo)
Modo de perforación	Con columna
operación en húmedo o seco	húmedo
Segmentos soldados con láser	Sí
Conexión	BS-F (1-1/4")
Clase de productos	Premium
Altura de segmento	10 mm



Referencia de Pedido

Número de ítem

BS-F 52/450 SP-H abras.	2158085
BS-F 62/450 SP-H abras.	2158087
BS-F 72/450 SP-H abras.	2158089
BS-F 82/450 SP-H abras.	2158091
BS-F 92/450 SP-H abras.	2158093
BS-F 102/450 SP-H abras.	2158094
BS-F 112/450 SP-H abras.	2158096
BS-F 122/450 SP-H abras.	2158097
BS-F 132/450 SP-H abras.	2158098
BS-F 152/450 SP-H abras.	2158100
BS-F 162/450 SP-H abras.	2158101
BS-F 172/450 SP-H abras.	2158102
BS-F 202/450 SP-H abras.	2158104