

Martillo rompedor de muros SDS Max (TE-Y) versátil para tareas de cincelado ligero



APLICACIONES

- Cincelado en paredes de hormigón y mampostería
- Rozas ocasionales en hormigón y mampostería
- Reparación de hormigón
- Ampliación de aberturas
- Cincelado ligero en hormigón o mampostería
- Eliminación o corte de yeso y azulejos

VENTAJAS

- Alta versatilidad para una amplia gama de aplicaciones de cincelado
- El sistema activo de reducción de la vibración (AVR) reduce el cansancio y ayuda a incrementar la productividad diaria
- Alta robustez y durabilidad gracias a las cámaras de lubricación separadas
- Cable de alimentación desmontable, que facilita y agiliza la sustitución de cables dañados o rotos en el lugar de trabajo
- El sistema de aspiración de polvo DRS-B opcional recopila hasta el 95 % del polvo
- Cumple los requisitos de la Tabla 1 de OSHA 1926.1153 cuando se utiliza con el sistema de aspiración de polvo TE DRS-B y un aspirador de Hilti



Información técnica

Dirección de trabajo	Muro
Tipo de mandril	TE-Y (SDS Max)
Peso según procedimiento EPTA 01/2003	6.3 kg
Energía de impacto	8.5 J
Frecuencia de impacto plena	3510 impactos/minuto
Rendimiento máx. de cincelado	1000 cm ³ /min
Dimensiones (L x An x Al)	467 x 118 x 265 mm
Vibración triaxial para cincelado en concreto¹⁾	6.8 m/s ²
Sistema de aspiración de polvo disponible	TE DRS-B
Emisión de nivel de presión sonora emitida con ponderación A²⁾	84 dB (A)
Potencia de entrada nominal	1300 W

¹⁾ según EN 60745-2-6

²⁾ según EN 60745



Código	Contenido del paquete	Número de ITEMS
TE 500-AVR 120V	1x Mart. rompedor TE 500-AVR 120V, 1x Cinta de sujeción, 1x Empuñadura para cincelado p.br, 1x Torn.cab.hex.parc.rosco M8X160, 1x Manguito, 1x Cable de red 120V 4m universal, 1x Maletín	2146853