

Láser combinado PMC 46



Aplicaciones

- Alineación vertical de tuberías
- Nivelación de cajas de enchufe, bandejas de electricidad, radiadores e instalación de tuberías
- Nivelación y alineación de puertas y ventanas
- Transferencia de puntos de suelo a techos
- Traslado de alturas
- Escuadras de tabique seco en acabado interior

Ventajas

- Solución completa para aplicaciones de medición en interiores
- Una solución completa para todas las mediciones de interior: nivelar, alinear, aplomar y sacar escuadras
- Incluye un innovador adaptador universal y un trípode compacto para colocar y montar la herramienta en cualquier lugar
- Sistema de protección especial frente a impactos (IPS). Un innovador sistema de absorción de golpes que protege las partes internas de la herramienta.

Información técnica

Clase de láser	<lt>/ 1 mW, nm, Clase 2 (IEC 60825-1:2008), Clase II (FDA CFR 21 art. 1040)
Tiempo de autonivelación	3 s
Ángulo de ventilador horizontal	110 °
Ángulo de ventilador frontal vertical	110 °
Clase de protección IP	IP 54 (IEC 529)
Tiempo de operación con pila alcalina	20 h
Rango de temperatura de operación	-10 - 50 °C
Peso con baterías	413 g
Dimensiones (L x An x Al)	107 x 65 x 96 mm
Altura	96 mm



PULSE **IP**OWER



reddot design award
winner 2010



product
design
award
2010



Referencia de Pedido	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
PMC 46 kit	1x Combláser PMC 46 - 6mm, 1x Pila AA (2), 1x Abrazadera para marcos PMA 25, 1x Adaptador universal PMA 78, 1x Trípode PMA 20, 1x Maletín, 1x Bolsa	1 un	411210