

Láser rotativo PRI 2



Aplicaciones

- Nivelación de cielos falsos
- Transferencia de alturas
- Escuadras de paredes y tabiques
- Alineación de pasos de tuberías y bandejas para cables

Ventajas

- Resultados precisos, rápidos y sencillos
- Posibilidad de parar la línea láser en un punto fijo hormigón para luego mover en la dirección que se desee
- Control remoto de 360° para un manejo fácil y práctico
- Diseño robusto para usar en la obra, especialmente en las aplicaciones de interior
- Aviso de choque automático y autoapagado en caso de desplazarse del nivel debido a un impacto o excesiva vibración
- El accesorio de pared ajustable PRA70 simplifica aún más las aplicaciones de nivelado y alineación



Información técnica	
Rango de operación con receptor láser (diámetro)	2 - 300 m
Distancia de operación, control remoto - mín. (entrada)	1 - 60 m
Clase de láser	<lt> 3,0 mW, 635 nm, clase 3R (IEC 60825-1:2003), clase IIIa (FDA CFR 21 art. 1040:2006)
Tiempo de operación con pila alcalina	50 h
Velocidad de rotación	0 rpm, 90 rpm, 150 rpm, 300 rpm, 600 rpm
Clase de protección IP	IP 54 (IEC 529)
Tiempo de operación con batería NiMH	40 h
Rango de temperatura de operación	-20 - 50 °C
Dimensiones (L x An x Al)	188 x 188 x 194 mm
Altura	194 mm



Referencia de Pedido	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
PRI 2	1x Láser rotativo PRI 2 / PRA 2, 1x Pila AA (2), 2x Pila D, 1x Diana PRA 51 (CM/IN), 1x Diana PRA 50 (CM), 1x Maletín	1 un	331411
PRI 2 / PRA 22	1x Láser rotativo PRI 2 / PRA 2, 1x Pila AA (2), 2x Pila D, 1x Pila 9V Block, 1x Receptor láser PRA 22, 1x Diana PRA 51 (CM/IN), 1x Maletín	1 un	331413