

Atornilladora sin cable para tabique seco SD 5000-A22

2



Aplicaciones

- Fijación de tabique seco a perfiles metálicos o madera en paredes y techos
- Sujeción de las guías de metal a las guías de metal (entramado)
- Fijación de madera a madera / madera a aglomerado / aglomerado a madera
- Fijación de paneles de tabique seco especiales (por ejemplo, Fermacell) a perfiles de metal

Ventajas

- Velocidad óptima de 5000/min y la potencia de una herramienta con cable: par máximo de 9,5 Nm
- Diseño compacto y bien equilibrado con una empuñadura cómoda
- El nuevo sistema de liberación rápida hace que el cambio de puntas sea más fácil que nunca
- Pantalla con indicación exacta del estado de carga de la batería
- Dos herramientas en una preparada para trabajar con el cargador en un instante

Información técnica

Velocidad en vacío - rango	0 - 5000 rpm
Tipo de batería	Li-Ion
Capacidad de la batería	1.6 Ah
Capacidad de la batería 2	3.3 Ah
Torque máx.	10 Nm
Peso	2.05 kg
Dimensiones (L x An x Al)	253 x 99 x 235 mm



Referencia de Pedido	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
SD 5000-A22 + Batería + Cargador	1x Atorn. tabique seco a bat. SD 5000-A22, 1x Punta S-B PH2 25/1" IF, 1x Adaptador para puntas S-BH M 50/2, 1x Maletín, 1x Pila B22 3.3, 1x Cargador de batería C 4/36-90 220V	1 un	3512694
SD 5000-A22	1x Atorn. tabique seco a bat. SD 5000-A22, 1x Punta S-B PH2 25/1" IF, 1x Adaptador para puntas S-BH M 50/2, 1x Maletín	1 un	403195