

Rotomartillo a batería TE 4-A22



Aplicaciones

- Perforación con percusión en hormigón y mampostería
- Trabajos ocasionales en madera, acero o plástico utilizando adaptador
- Atornillado con el soporte de puntas especial con extremo de conexión TE-C (SDS Plus)

Ventajas

- Diseño ergonómico en forma de "D" que aporta más comodidad para periodos de uso prolongados.
- Motor robusto de alto rendimiento para una máxima confiabilidad y una larga vida útil
- Alto rendimiento en una herramienta extremadamente ligera y compacta
- Interruptor electrónico para una mayor precisión de perforación
- Interruptor de avance / retroceso con posición de bloqueo en el centro
- Gran autonomía. Más perforaciones por carga de batería que otros martillos de la misma categoría

Información técnica

Tipo de mandril	TE-C (SDS Plus)
Modo de trabajo	Perforación con percusión, Solo Perforación
Peso según procedimiento EPTA 01/2003	3.3 kg
Energía de impacto	2 J
Brocas para taladro percutor (rango de diám. óptimo)	5 - 14 mm
Valor de vibración triaxial para perforación con percusión en hormigón (ah, HD)¹⁾	11 m/s ²
Número de marchas	1
Velocidad de rotación en 1.ª sin carga	1090 rpm
Frecuencia de impacto plena	5200 impactos/minuto
Dimensiones (L x An x Al)	324 x 94 x 201 mm

¹⁾ según EN 60745



Referencia de Pedido	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
TE 4-A22 + 1 Batería B22/3.3 + Cargador	1x Martillo perfor. a batería TE 4-A22, 1x Maletín, 1x Pila B22 3.3, 1x Cargador de batería C 4/36-90 220V	1 un	3494803
TE 4-A22 maletín	1x Martillo perfor. a batería TE 4-A22, 1x Maletín	1 un	410717