

Rotomartillo TE 2



3

Aplicaciones

- Perforaciones en hormigón, mampostería y piedra natural
- Utiliza un adaptador de mandril opcional para trabajos ocasionales en madera, acero y plástico
- Perforaciones en metal sólido 3-13 mm / placas metálicas de hasta 20 mm
- Atornillado con un adaptador de puntas especial
- Función de reversa que ayuda a destrabar la broca cuando se atasca

Ventajas

- Dos modos de funcionamiento (rotopercusión, rotación)
- Motor resistente con alto índice de carga para máxima fiabilidad
- Mandril de cambio rápido "TE-C" y selector de uso fácil para un alto confort de trabajo
- Interruptor electrónico para una mayor precisión de perforación
- Mango lateral se ajusta fácilmente en 360° por preferencia de uso o por utilización en espacios reducidos
- Botón de bloqueo para uso continuo

Información técnica	
Tipo de mandril	TE-C (SDS Plus)
Modo de trabajo	Perforación con percusión, Solo Perforación
Peso según procedimiento EPTA 01/2003	2.7 kg
Energía de impacto	1.8 J
Diámetro de perforación óptimo en hormigón	4 - 12 mm
Rango de diámetro de perforación de brocas para taladros	4 - 22 mm
Rango de diámetro de perforación para brocas de metal	3 - 13 mm
Rango de diámetro de perforación para brocas para madera	4 - 20 mm
Tipo de interfaz de mandril	Fijo
Conmutador inversor	Si

HILTI SERVICIO DE POS-VENTA De por vida	HILTI 2 Años COSTO CERO De por vida	HILTI FLEET MANAGEMENT
<small>LIMITES COBERTURA DE REPARACIÓN</small>	<small>GARANTÍA DE FABRICACIÓN</small>	



Referencia de Pedido	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
TE 2 220V maletín	1x Martillo perforador TE 2 220V BRA, 1x Maletín	1 un	2004350