

Cincelador TE 700-AVR



Aplicaciones

- Demolición de paredes pesadas en mampostería y ladrillos
- Eliminación de yeso
- Eliminación de losas de paredes y suelos
- Aperturas de ventanas y puertas
- Aplicaciones de cepillado para raspado o alisado de superficies
- Trabajos correctivos en construcciones nuevas

Ventajas

- La mayor energía de impacto de su clase (11.5 J)
- Intervalos de mantenimiento y vida útil muy elevados, gracias al motor SR sin escobillas
- Reducción activa de la vibración AVR, para aumentar la comodidad de trabajo
- Innovador diseño para mejorar el equilibrio en todas las posiciones
- Botón de reducción de potencia para mejorar el rendimiento sobre materiales base sensibles
- El sistema de aspiración de polvo DRS-B opcional recoge hasta el 95 % del polvo

Información técnica

Peso según procedimiento EPTA 01/2003	7.9 kg
Tipo de mandril	TE-Y (SDS Max)
Energía de impacto	11.5 J
Frecuencia de impacto plena	2760 impactos/minuto
Reducción activa de la vibración	Sí
Vibración triaxial para cincelado en hormigón¹⁾	6.5 m/s ²
Potencia de entrada nominal	1300 W
Motor sin escobillas	Sí
Voltaje nominal	230 V
Indicador de servicio	Sí

¹⁾ según EN 60745



SDS max



Referencia de Pedido	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
TE 700-AVR 230V	1x Martillo rompedor TE 700-AVR 230V CH, 1x Maletín	1 un	428938