

Cincelador TE 1000-AVR



3

Aplicaciones

- Demolición de hormigón y mampostería a nivel de suelo o por debajo del nivel de la cintura
- Cincelado correctivo, para arreglos en puertas y ventanas
- Apertura para tuberías, conductos de aire y cables
- Renovación de superficies de todo tipo
- Eliminación de tejas, casquillos y compactado

Ventajas

- Diseño ergonómico, para facilitar su manejo en exigentes aplicaciones de demolición
- Intervalos de mantenimiento y vida útil muy elevados, gracias al motor SR sin escobillas y tres cámaras de lubricación diferentes
- El sistema de aspiración de polvo DRS-B opcional recoge hasta el 95% del polvo
- Los más bajos niveles de vibración en su clase, gracias al innovador sistema de Reducción Activa de Vibración de Hilti (AVR)
- Rendimiento extraordinario, gracias a su excepcional energía de impacto y al innovador diseño de los cinceles poligonales
- Intervalos de mantenimiento y vida útil muy elevados, gracias al motor SR sin escobillas y tres cámaras de lubricación diferentes

Información técnica

Peso según procedimiento EPTA 01/2003	11.8 kg
Tipo de mandril	TE-S
Energía de impacto	22 J
Frecuencia de impacto plena	1950 impactos/minuto
Reducción activa de la vibración	Sí
Vibración triaxial para cincelado en hormigón¹⁾	6.5 m/s ²
Potencia de entrada nominal	1600 W
Motor sin escobillas	Sí
Voltaje nominal	230 V
Indicador de servicio	Sí

¹⁾ según EN 60745



Referencia de Pedido	Corriente nominal	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
TE 1000-AVR 230V	7.0 A	1x Martillo rompedor TE 1000-AVR 230V CH, 3x Pantalla guardapolvo SW22, 1x Maletín	1 un	248735