

## Cincelador TE 1500-AVR



### Aplicaciones

- Amplio trabajo de demolición a nivel del suelo o cerca de él
- Descubrir armadura de refuerzo en fundaciones
- Realización de aberturas para escaleras, plataformas elevadas y chimeneas
- Abrir canalizaciones de gran tamaño en losas, por ejemplo, para tubos de aguas residuales
- Demolición de capas de asfalto en trabajos de renovación de superficie, por ejemplo, mantenimiento de alcantarillas

### Ventajas

- Rendimiento excepcional gracias al motor y mecánica mejorados. Cinceles poligonales que multiplican el poder de demolición.
- Intervalos de mantenimiento y vida útil muy elevados. Gracias al motor SR sin escobillas y 3 cámaras de lubricación diferentes.
- El sistema de reducción activa de vibración AVR, reduce la vibración y extiende los períodos de uso continuo
- El nuevo sistema de aspiración de polvo TE DRS-B elimina hasta 95 % del polvo fino más crítico (opcional)

### Información técnica

<b>Peso según procedimiento EPTA 01/2003</b>	14.2 kg
<b>Tipo de mandril</b>	TE-S
<b>Energía de impacto</b>	30 J
<b>Frecuencia de impacto plena</b>	1620 impactos/minuto
<b>Reducción activa de la vibración</b>	Sí
<b>Vibración triaxial para cincelado en hormigón<sup>1)</sup></b>	12 m/s <sup>2</sup>
<b>Potencia de entrada nominal</b>	1800 W
<b>Motor sin escobillas</b>	Sí
<b>Voltaje nominal</b>	230 V
<b>Indicador de servicio</b>	Sí

<sup>1)</sup> según EN 60745



Referencia de Pedido	Corriente nominal	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
TE 1500-AVR 230V	7.9 A	1x Martillo rompedor TE 1500-AVR 230V CH, 3x Pantalla guardapolvo SW22, 1x Maletín	1 un	248986