

Cincelador TE 3000-AVR



Aplicaciones

- Demoliciones pesadas y medias de losas y cimentación de hormigón
- Apertura de asfalto para mantenimiento de carreteras, trabajos de reparación instalaciones de tubos
- Demoliciones de hormigón para conexiones de barras de corrugados y de servicios públicos
- Excavado y apisonado de tierras

Ventajas

- Ofrece una impresionante energía de impacto, de hasta 68 julios, para trabajos de demolición de hormigón de gran envergadura
- Rendimiento extremo, hasta 6 toneladas de hormigón por hora, lo que equipara la TE 3000 a las herramientas de aire comprimido
- Vibraciones mínimas
- Versátil, fácil de manejar y de transportar y listo para utilizar en cuestión de minutos
- No necesita compresor y, por tanto, es más fácil de transportar que las herramientas de aire comprimido, es muy versátil y está lista para su uso en cuestión de minutos.
- Intervalos de servicio superiores y larga vida útil gracias al motor SR sin escobillas que no necesita mantenimiento

Información técnica

Peso según procedimiento EPTA 01/2003	29.9 kg
Tipo de mandril	HEX 28
Energía de impacto	68 J
Frecuencia de impacto plena	860 impactos/minuto
Reducción activa de la vibración	Sí
Vibración triaxial para cincelado en hormigón¹⁾	7 m/s ²
Motor sin escobillas	Sí
Indicador de servicio	Sí
Dimensiones (L x An x Al)	808 x 610 x 209 mm
Dirección de trabajo	Demolición de suelos

¹⁾ según EN 60745

HILTI 2 Años
SERVICIO DE POST-VENTA
De por vida De por vida
GARANÍA DE REPARACIÓN GARANTÍA DE FABRICACIÓN

HILTI
FLEET MANAGEMENT



28
1 1/8"



red dot design award
best of the best 2010



GOOD DESIGN
AWARD 2011



Referencia de Pedido	Voltaje nominal	Potencia de entrada nominal	Corriente nominal	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
Combo TE 3000-AVR + Carro + Cable				1x Martillo rompedor TE 3000-AVR 230V, 1x Cable de red TE 3000-AVR CH 230V, 1x Trolley TE 3000-AVR	1 un	3493150
TE 3000-AVR 230V	230 V	2070 W	9.0 A	1x Martillo rompedor TE 3000-AVR 230V	1 un	2033099