

Amoladora DCG 125-S



Aplicaciones

- Corte y desbaste de materiales de base mineral, como mampostería, ladrillos, piedra natural, hormigón
- Corte y desbaste de materiales de base metálica, superficies metálicas
- Corte de rozas para cables

Ventajas

- Amoladora angular para corte y desbaste de materiales de base mineral
- Potencia inteligente, que asegura un nivel constante de velocidad de corte y un menor desgaste del motor
- La tecnología ATC (Active Torque Control) de Hilti minimiza el retroceso.
- Rapidez en tareas de corte y ranurado (roscado) en anchos de hasta 25 mm utilizando dos discos (con accesorios DC EX 125/5TH)
- Empuñadura antideslizante en la parte trasera de la herramienta y empuñadura lateral blanda para conseguir un manejo cómodo y sin vibraciones
- Corte y desbaste sin polvo gracias a las campanas antipolvo DRS específicas



Información técnica	
Diámetro de disco	125 mm
Profundidad de corte máx.	35 mm
Rosca de husillo	14 mm
Velocidad en vacío	11000 rpm
Peso según procedimiento EPTA 01/2003	2.4 kg
Valor de vibración triaxial para esmerinado angular (ah, AG) ¹⁾	4.6 m/s ²
Control activo de torque	Sí
Smart power	Sí
Reducción activa de la vibración	No
Interruptor de seguridad dead-man	No

¹⁾ según EN 60745



Referencia de Pedido	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
DCG 125-S 230V caja	1x Amoladora angular DCG 125-S 230V CH, 1x Gafas de seguridad	1 un	382578