

Esmeril angular DCG 230-D



Aplicaciones

- Para corte y lijado
- Para materiales minerales y metales
- Corte de hormigón
- Rozas para la instalación de conductos en hormigón y ladrillo

Ventajas

- Tecnología Smart Power de Hilti, que asegura un nivel constante de velocidad de corte y un menor desgaste del motor
- ATC proporciona la máxima seguridad y comodidad de trabajo sin restricciones, gracias a la desconexión automática del motor en situaciones potencialmente peligrosas
- AVR, Sistema de reducción activa de la vibración. Reduce notablemente el cansancio y aumenta la productividad
- Robusta capucha de eliminación de polvo y asas suaves para un funcionamiento prácticamente sin polvo y una mayor seguridad
- Empuñadura giratoria para una posición de trabajo confortable
- El sistema Hilti ATC (Control Activo de Torque) ofrece máxima seguridad gracias a la inmediata desconexión automática si el disco se atasca repente

Información técnica

Diámetro de disco	230 mm
Profundidad de corte máx.	60 mm
Rosca de husillo	14 mm
Velocidad en vacío	6500 rpm
Peso según procedimiento EPTA 01/2003	5.4 kg
Valor de vibración triaxial para esmerilado angular (ah, AG)¹⁾	5.0 m/s ²
Control activo de torque	Si
Smart power	Si
Reducción activa de la vibración	Si
Interruptor de seguridad dead-man	Si

¹⁾ según EN 60745

5



Referencia de Pedido	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
DCG 230-D 230V caja	1x Amoladora angular DCG 230-D 230V EU, 1x Gafas de seguridad , 1x Tuerca de sujeción rápida	1 un	70293