

Sierra circular WSC 70



Aplicaciones

- Movilidad total para cortes hasta 70 mm de espesor
- Cortes a bisel/inglete hasta 50°
- Posibilidad de utilizar la guía paralela
- Corte de vigas, tablonos y pontones
- Corte de tableros, paneles para techo y de encofrado
- Corte de tableros OSB y madera contrachapada

Ventajas

- Extremadamente resistente, diseñada para soportar las condiciones más duras del trabajo diario en obra
- Hasta 70 mm de profundidad de corte, excepcional para una sierra de su categoría
- Motor de alto torque para un corte rápido y fácil
- Fácil y cómoda de manejar
- De diseño ergonómico y perfectamente equilibrada
- Alto torque para un corte sencillo incluso en materiales difíciles

Información técnica

Diámetro de disco - rango	176 - 190 mm
Mandril	30 mm
Peso según procedimiento EPTA 01/2003	4.9 kg
Profundidad de corte a 45 grados	51 mm
Profundidad de corte a 90 grados	70 mm
Grosor de disco - rango	0.5 - 1.5 mm
Interruptor de velocidad variable	Si
Valor de vibración triaxial para serrado en madera (ah)¹⁾	2.5 m/s ²
Material base	Madera y panel tipo sándwich de madera
Ancho de corte - máx.	2.2 mm

¹⁾ según EN 60745

HILTI	1 Año
SERVICIO DE POR VIDA	COSTO CERO
De por vida	De por vida
LÍMITE EN COSTO DE REPARACIÓN	GARANTÍA DE FABRICACIÓN

HILTI

FLEET MANAGEMENT



Referencia de Pedido	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
WSC 70 230V caja	1x Sierra circular WSC 70 230V CH	1 un	39958