

Sierra circular WSC 55



Aplicaciones

- Corte de listones y tableros de madera
- Corte de paneles de tabique seco y paneles de fibra de vidrio
- Corte de bandejas de cables y tuberías de PVC

Ventajas

- Extremadamente resistente, diseñada para soportar las condiciones más duras del trabajo diario en obra
- Motor con un alto par para un corte rápido y fácil
- Fácil y cómoda de manejar
- Cortes a bisel hasta 50°
- Alto torque para un corte sencillo incluso en materiales difíciles
- Se puede utilizar con un carril guía.



Información técnica

Diámetro de disco - rango	149 - 160 mm
Mandril	20 mm
Peso según procedimiento EPTA 01/2003	4.7 kg
Profundidad de corte a 45 grados	40 mm
Profundidad de corte a 90 grados	55 mm
Grosor de disco - rango	0.5 - 1.5 mm
Smart power	Sí
Interruptor de velocidad variable	Sí
Valor de vibración triaxial para serrado en madera (ah)¹⁾	2.5 m/s ²
Material base	Madera y panel tipo sándwich de madera

¹⁾ según EN 60745



Referencia de Pedido	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
WSC 55 230V maletín	1x Sierra circular WSC 55 230V CH, 1x Tornillo moleteado M5 x 7, 1x Maletín	1 un	39957