

Cincelador TE 800-AVR



Aplicaciones

- Trabajos de demolición en paredes
- Trabajos de corrección en losas de suelos
- Aperturas para puertas y ventanas
- Penetraciones para conductos y tuberías

Ventajas

- Performance de demolición extraordinario, gracias a su excepcional energía de impacto y al innovador diseño de los cinceles Hilti
- “Diseño de “empuñadura en D” para un balance perfecto en las aplicaciones de pared y un buen manejo en el uso universal
- Cinceles de pared Hilti desarrollados exclusivamente para aplicaciones a nivel de muro, que aumentan la productividad y mejoran el manejo gracias a su peso reducido, su longitud perfecta y el acero endurecido al aire para un filo excepcional de la punta
- Los más bajos niveles de vibración en su clase, gracias al innovador sistema de Reducción Activa de Vibración de Hilti (AVR)
- El sistema de remoción de polvo TE DRS opcional elimina hasta el 95% del polvo fino producido



Información técnica

Peso según procedimiento EPTA 01/2003	10.6 kg
Tipo de mandril	TE-S
Energía de impacto	21 J
Frecuencia de impacto plena	1890 impactos/minuto
Reducción activa de la vibración	Sí
Vibración triaxial para cincelado en concreto¹⁾	9.0 m/s ²
Motor sin escobillas	No
Indicador de servicio	Sí
Dimensiones (L x An x Al)	587 x 141 x 326 mm
Dirección de trabajo	Rotura de paredes y suelos
Adaptador de aguja	No
Aplicación	Demolición de paredes, Pasos/aperturas, Cincelado correctivo, Desbaste y alisado de superficies, Uso versátil en paredes y suelos

¹⁾ según EN 60745-2-6



Referencia de Pedido	Cantidad del paquete	Número de ítem
Demolador TE 800-AVR (+ cincel TE-SP 36)	1 un	3532226
Demolador TE800-AVR+4 Cinc. TE-SP SM 36	1 un	3536693
Demolador TE800-AVR+4 Cinc. TE-SP FM 36	1 un	3536694
TE800-AVR+4 Cinc. TE-SP SM36+Sistema DRS	1 un	3536710
TE800-AVR+4 Cinc. TE-SP FM36+Sistema DRS	1 un	3536711