

Cortamuros DS TS22/LP 15



Aplicaciones

- Aperturas para ventanas y puertas, etc.
- Demolición de hormigón y trabajos de corrección
- Corte a ras en cualquier posición
- Corte angular y escalonado
- Cortamuros, corte a hilo y taladro hidráulico

Ventajas

- Sistema de corte robusto y duradero basado en tecnología probada
- Cómoda y potente: montaje rápido y buenos resultados de corte
- Control remoto hidráulico con velocidad de avance de control semiautomático
- Brazo pivotante 360°, soporte de la cubierta de protección del disco autopivotante
- 2 velocidades
- Soporte de la cubierta de protección del disco autopivotante



Información técnica	
Potencia nominal	22 kW
Número de marchas	2
Tasa de flujo de aceite - máx.	45 l/min
Diámetro de disco de arranque	800 mm
Velocidad de husillo	850 - 1270 rpm
Diámetro de disco - rango	600 - 1200 mm
Clase de protección IP	IP 54 (IEC 529)
Dimensiones cabeza de sierra	328 x 342 x 337
Caudal mínimo de agua	5 l/min
Potencia min. de generador de energía	30 kVA



Referencia de Pedido	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
DS TS22 LP15 3x400V	1x Cabeza de sierra DS TS22, 2x Manguera D-PH58-10, 2x Manguera D-PH-58-1,6, 1x Manguera DD-FH4/14-10, 4x Base de carril DS-RF-L, 1x Grupo hidráulico LP 15 400V, 1x Control remoto DS RC-TS22, 1x Cuerpo central DS-BG 80, 1x Pieza lateral DS-BG 80, 1x Juego de útiles LP 15-TS-HY	1 un	39181