

Cortamuros DS WS 15



Aplicaciones

- Alteración estructural de edificios (Apertura de huecos sin límite de profundidad.)
- Corte de cualquier material, desde hormigón armado hasta mampostería de gran grosor
- Demolición técnica de componentes estructurales (puentes, chimeneas, cimientos)
- Corte en lugares que exigen un bajo nivel de ruido

Ventajas

- Hasta 22 kW de potencia pico y 15 kW de potencia efectiva continua con una refrigeración mínima de agua; requiere solo un suministro de potencia de 32 A
- Ajuste gradual y suave de la velocidad del motor desde el panel de control
- Ajuste suave de la tensión de avance de corte para excelentes resultados
- Control de encendido/apagado del flujo de agua desde el panel de control
- Hilo diamantado de alto rendimiento en longitudes de trabajo fijas
- Acoplamientos de soldado rápido y ajustados de fábrica para reducir considerablemente los fallos de acoplamiento

Información técnica	
Potencia nominal	15 kW
Salida de corriente - voltaje	230 V
Velocidad de husillo	0 - 1700 rpm
Clase de protección IP	IP 65 (EN 60529), IP 54 (IEC 529)
Caudal mínimo de agua	5 l/min
Potencia min. de generador de energía	40 kVA
Capacidad de almacenamiento de hilo	9200 mm
Dimensiones (L x An x Al) - unidad de control	520 x 590 x 920 mm
Diámetro de hilo	8 - 12 mm
Diámetro de rueda de accionamiento	280 mm



Referencia de Pedido	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
DS WS15 3x400V	1x Sierra de cable DS WS15 3x400V, 1x Juego de útiles DS WS	1 un	365429