

Grupo hidráulico D LP 32



Aplicaciones

- Corte a hilo con DS TS 32
- Corte a hilo con DS WS10 o DS WSS 30
- Taladro hidráulico con DD 750 HY

Ventajas

- Flujo de aceite regulable de modo progresivo
- Universal, para su uso en combinación con las sierras murales, las sierras de cable o los sistemas de taladro hidráulicos
- Control remoto eléctrico
- El control de tracción TC asegura el 100% de utilización de la potencia disponible de la fuente de alimentación eléctrica



Información técnica	
Potencia nominal	32 kW
Tasa de flujo de aceite - máx.	100 l/min
Salida de corriente - voltaje	230 V
Clase de protección IP	IP 44
Caudal mínimo de agua	5 l/min
Potencia min. de generador de energía	60 kVA
Control remoto	Eléctrica
Dimensiones (LxAnxAI) - fuente de alimentación hidráulica	790 x 540 x 1090 mm
Dimensiones control remoto	390 x 190 x 125 mm
Tasa de flujo de aceite - mín.	30 l/min



Referencia de Pedido	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
LP 32 3x400V	1x Grupo hidráulico LP 32 400V, 1x Control remoto D RC-LP32	1 un	39137