

Sierra circular WSC 85



Aplicaciones

- Cortes tangenciales y transversales, corte de émbolos, cortes a bisel/inglete hasta 60°
- Aplicaciones típicas: trabajos generales de carpintería, como corte a medida de vigas, corte de espigas, desbaste a medida de listones para cubierta, escuadrado de tablonos
- Cortes a bisel/inglete hasta 60°
- Trabajos generales de carpintería, como corte a medida de vigas, corte de espigas, desbaste a medida de listones para cubierta
- Corte de tableros
- Desbaste y ajuste

Ventajas

- Acción combinada de inmersión y pendular
- Una sierra, dos funciones
- Parada rápida de la hoja sierra
- Guía paralela reversible para ser utilizada como extensión de la placa base
- Ajuste regulable de la profundidad de corte de hasta 85 mm
- Uso universal gracias a su cuchilla reversible

Información técnica

Diámetro de disco - rango	207 - 230 mm
Mandril	30 mm
Peso según procedimiento EPTA 01/2003	7.8 kg
Profundidad de corte a 45 grados	60 mm
Profundidad de corte a 90 grados	85 mm
Grosor de disco - rango	1.1 - 1.8 mm
Smart power	Sí
Interruptor de velocidad variable	Sí
Valor de vibración triaxial para serrado en madera (ah)¹⁾	2.5 m/s ²
Material base	Madera
Ancho de corte - máx.	2.2 mm
Ancho de corte - mín.	1.5 mm

¹⁾ según EN 60745-2-5



Referencia de Pedido	Contenido del paquete	Cantidad del paquete	Número de ítem
WSC 85 230V maletín	1x Sierra circular WSC 85 230V, 1x Hoja sierra circ. W-CSC230X2,8/30Z24, 1x Llave macho hexagonal 5, 1x Maletín	1 un	314543